

Ameristar™

CHAUFFAGE & CLIMATISATION

SIMPLE ZONE MINI-SPLIT

*Climatiseurs
& Thermopompes
à vitesse variable*



GARANTIE
10 ANS
**PIÈCES &
COMPRESSEUR**



**Télécommande à interface
digitale et à cristaux liquides - (LCD)**

**Fonction télécommande
verrouillée disponible**

**Affichage électronique
de la température désirée
en Celsius ou Fahrenheit**

Fonction « I FEEL » disponible

SPÉCIFICATIONS SIMPLE ZONE MINI-SPLIT • VITESSE VARIABLE • JUSQU'À 22 SEER

	CLIMATISEUR 9~24 BTU			
	M4TCS-1509 M4MCW-1509	M4TCS-1512 M4MCW-1512	M4TCS-1518 M4MCW-1518	M4TCS-1524 M4MCW-1524
voltage/fréquence/phase	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
UNITÉ INTÉRIEURE	M4MCW-1509	M4MCW1512	M4MCW1518	M4MCW1524
capacité de clim. BTU/h	9 000	12 000	18 000	22 000
min. - max. clim. BTU/h	3 100-9 600	3 700-12 500	7 100-20 000	8 600-23 200
capacité de chauff. BTU/h	-	-	-	-
min. - max. chauff. BTU/h	-	-	-	-
FRSC (HSPF)	-	-	-	-
TRÉS (SEER)	15 SEER	15 SEER	15 SEER	15 SEER
EER	10 EER	9,25 EER	9 EER	9,75 EER
échelle de T° clim. °F (°C)	0°F (-18°C)	0°F (-18°C)	0°F (-18°C)	0°F (-18°C)
échelle de T° chauff. °F (°C)	-	-	-	-
supp. de l'humidité (Pt./h)	1,63	2,96	3,8	5,3
circulation air P.C.M. : haut	310 PCM	390 PCM	470 PCM	700 PCM
moyen	280	310	400	640
bas	240	240	340	580
silencieux	170	190	280	520
niveau sonore dB(A): haut	43 dB(A)	45 dB(A)	46 dB(A)	48 dB(A)
moyen	38	39	42	44
bas	34	35	39	40
silencieux	28	29	35	36
vitesse du ventilateur	4 + auto	4 + auto	4 + auto	4 + auto
direction de l'air: horizontal	manuel	manuel	manuel	manuel
vertical	automatique	automatique	automatique	automatique
filtre d'air	lavable	lavable	lavable	lavable
dimensions H-L-P (po)	7 ^{7/8} x 31 ^{1/9} x 10 ^{5/8}	8 ^{2/9} x 33 ^{1/4} x 11 ^{3/8}	8 ^{5/6} x 38 ^{1/5} x 11 ^{4/5}	13 ^{7/9} x 42 ^{4/9} x 16 ^{1/4}
UNITÉ EXTÉRIEURE	M4TCS1509	M4TCS1512	M4TCS1518	M4TCS1524
type de compresseur	SWING rotary	SWING rotary	Rotary	Rotary
type d'huile	PVE	PVE	POE	POE
niveau sonore unité dB(A)	52 dB(A)	53 dB(A)	56 dB(A)	69 dB(A)
longueur max. combinée (pi)	65	65	65	65
différentiel max. vertical (pi)	100	100	130	130
diamètre de raccordements	suc. 3/8 dis. 1/4	suc. 3/8 dis. 1/4	suc. 1/2 dis. 1/4	suc. 5/8 dis. 1/4
unité extérieur poids net (lb)	66,2	70,6	90,4	103,6
dimensions H-L-P (po)	21 ^{1/4} x 30 ^{5/9} x 12 ^{3/5}	21 ^{1/4} x 30 ^{5/9} x 12 ^{3/5}	27 ^{5/9} x 37 ^{3/5} x 15 ^{3/5}	27 ^{5/9} x 37 ^{3/5} x 15 ^{3/5}
fusible MOP (A)	15	15	25	25

THERMOPOMPE 9~24 BTU			
M4THS-1509 M4MHW-1509	M4THS-1512 M4MHW-1512	M4THS-1518 M4MHW-1518	M4THS-1524 M4MHW-1524
208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
M4MHW1509	M4MHW1512	M4MHW1518	M4MHW1524
9 000	12 000	18 000	22 000
3 100-9 600	3 700-12 500	7 100-20 000	8 600-23 200
9 500	13 000	19 000	23 000
3 100-12 000	3 900-14 000	7 300-23 400	8 600-26 000
9 HSPF	9 HSPF	9 HSPF	9 HSPF
15 SEER	15 SEER	15 SEER	15 SEER
10-11,9 EER	9,25-10,4 EER	9-9,5 EER	9,75-10 EER
0°F (-18°C)	0°F (-18°C)	0°F (-18°C)	0°F (-18°C)
-4°F (-20°C)	-4°F (-20°C)	-4°F (-20°C)	-4°F (-20°C)
1,69 Pt./h	2,96 Pt./h	3,8 Pt./h	5,3 Pt./h
310 PCM	390 PCM	470 PCM	700 PCM
280	310	400	640
240	240	340	580
170	190	280	520
43 dB(A)	45 dB(A)	46 dB(A)	48 dB(A)
38	39	42	44
34	35	39	40
28	29	35	36
4 + auto	4 + auto	4 + auto	4 + auto
manuel	manuel	manuel	manuel
automatique	automatique	automatique	automatique
lavable	lavable	lavable	lavable
7 ^{7/8} x 31 ^{1/9} x 10 ^{5/8}	8 ^{2/9} x 33 ^{1/4} x 11 ^{3/8}	8 ^{5/6} x 38 ^{1/5} x 11 ^{4/5}	13 ^{7/9} x 42 ^{4/9} x 16 ^{1/4}
M4THS1509	M4THS1512	M4THS1518	M4THS1524
SWING rotary	SWING rotary	Rotary	Rotary
PVE	PVE	POE	POE
52 dB(A)	53 dB(A)	56 dB(A)	69 dB(A)
65	65	65	65
100	100	130	130
suc. 3/8 dis. 1/4	suc. 3/8 dis. 1/4	suc. 1/2 dis. 1/4	suc. 5/8 dis. 1/4
65	69,5	90,4	103,6
21 ^{1/4} x 30 ^{5/9} x 12 ^{3/5}	21 ^{1/4} x 30 ^{5/9} x 12 ^{3/5}	27 ^{5/9} x 37 ^{3/5} x 15 ^{3/5}	27 ^{5/9} x 37 ^{3/5} x 15 ^{3/5}
15	15	25	25

THERMOPOMPE 115 volt	
M4THS-2209 M4MHW-2209	M4THS-2212 M4MHW-2212
115/60/1	115/60/1
M4MHW2209	M4MHW2212
9 000	12 000
2 500-11 600	2 600-13 300
9 500	13 000
2 400-12 900	2 900-13 900
9,8 HSPF	9,6 HSPF
22 SEER	22 SEER
13,2-13,6 EER	12-10,4 EER
0°F (-18°C)	0°F (-18°C)
5°F (-15°C)	5°F (-15°C)
1,69 Pt./h	2,96 Pt./h
310 PCM	335 PCM
280	282
240	247
170	206
40 dB(A)	42 dB(A)
37	39
35	36
32	33
4 + auto	4 + auto
manuel	manuel
automatique	automatique
lavable	lavable
7 ^{7/8} x 33 ^{1/3} x 10 ^{5/8}	8 ^{2/9} x 33 ^{1/4} x 11 ^{3/8}
M4THS2209	M4THS2212
Rotary	Rotary
POE	POE
52dB(A)	52dB(A)
33	33
49	66
suc. 3/8 dis. 1/4	suc. 3/8 dis. 1/4
65	69,5
21 ^{1/3} x 33 ^{1/2} x 12 ^{3/4}	23 ^{1/4} x 33 ^{1/2} x 12 ^{3/4}
30	30



Cette unité est entièrement chargée de gaz réfrigérant R-410A depuis l'usine pour un maximum de 25 pieds de tuyauterie installée. L'unité utilise un filtre actif en carbone et catéchine. Les filtres doivent être nettoyés au moins une fois par année. Le boîtier extérieur de l'unité est construit en acier galvanisé de calibre supérieur et peint avec une peinture en poudre résistant aux intempéries.

AMERISTAR se réserve le droit de modifier les spécifications contenue dans ce feuillet sans préavis et sans engagement de leurs part.



Prenez note de nos affiliations avec des organisations industrielles indépendantes



Concessionnaire autorisé indépendant